

Ficha Técnica

OPALUX®

REFLECTOR LED CON DRIVER INTERNO

CODIGO: OP-400PFL316-CW



LED LIGHT

Diseño delgado, perfecto para iluminación de fachadas, parqueaderos, plazoletas y exteriores en general.

- Ahorro de energía mayor .
- Encendido inmediato.
- Con driver integrado.
- Alta eficiencia y eficacia energética.



400W
SERIE PRO



APLICA
PARA
**BONO
VERDE**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-400PFL316-CW
Marca:	OPALUX
Potencia:	400W
Cantidad de LED:	480
Color de luz:	7200K Blanco Frio
Lúmenes:	48000Lm
Eficacia:	120Lm/w
Tensión de funcionamiento:	AC85-300V
F.Potencia:	>0.95
Grado IP:	66
Ángulo de Proyección:	90º
Protección contra sobretensiones:	6KV
Material:	Aluminio
Temperatura de trabajo:	-20°C a +45°C
Tiempo de vida:	50000 horas

Dimensiones

Medidas Reflector: 32.5 x 39 x 3.5 cm

CERTIFICACIONES:

Tiempo de Garantía: 3 años

OPALUX® Lighting